

JENGOG

全新系列 HT 工业人机界面

带给您不一样的触控体验

10.1"

** -102S

7"

** -070S / ** -070S-W

4.3"

** -043S/
** -045S




金恭

研发团队基于用户体验第一的产品设计理念，持续开发让客户更满意的产品，HT系列是精巧型工业人机界面，相较之前的产品性能更高、更快、更强。同时采用新一代的编程软件，给予用户最佳的使用体验。

高体验性

采用新的软件更方便



强大连接性

支援超过300种通讯驱动，
可连接多种不同厂家的PLC
及控制器



高视觉性

高彩度显示

高效能

搭载高性能CPU 128MB
Flash、128MB RAM



高分辨率


高分辨，并有更宽广的
可视角度
(T:60°/B:60°/L:70°/R:70°)



完全兼容性

开孔尺寸和连接器 (USB
client除外)

代理商



深圳市金恭技术有限公司
Shenzhen Jingong Technology Co., Ltd.

www.jengog.com



本型录上印刷的颜色与实机不同时，以实机为主。
本型录中所刊载的内容若有变更时，恕不另行通知。
这份文件中所刊载的其他公司名称和产品名称都有其各自公司的商标或注册商标。



技术·参数

型号	**043/5S (*定制标识)	**070S (*定制标识)	**102S (*定制标识)
显示区大小	4.3 " (长: 宽=16: 9)	7.0 " (长: 宽=16: 9)	10 " (长: 宽=16: 9)
分辨率	480X272	8000X480	8000X480
亮度	200cd/ m	300cd/ m ²	300cd/ m ²
对比度	400:1	400:1	400:1
颜色	26万色	26万色	26万色
背光灯	LED	LED	LED
控制面板	4线高精度电阻触摸屏	4线高精度电阻触摸屏	4线高精度电阻触摸屏
通信口	COM1 (RS232/485)	COM1 (RS232/485)	COM1 (RS232/485)
USB下载口	有	有	有
U盘端口	有	有	有
串口	COM1 (RS232/485)	COM1 (RS232/485)	COM1 (RS232/485)
SD卡	无	无	无
内存	128M FLASH+64M DDR	128M FLASH+64M DDR	128M FLASH+64M DDR
CPU	32-bit 240MHz RISC	32-bit 240MHz RISC	32-bit 240MHz RISC
供电电源	DC:24V (±15℃), 15W	DC:24V (±15℃), 15W	DC:24V (±15℃), 15W
功耗	2W	5W	10W
FCC兼容性	符合FCC, Class A	符合FCC, Class A	符合FCC, Class A
耐压测试	1000V AC/1分钟	1000V AC/1分钟	1000V AC/1分钟
CE认证	符合EN55022 和 EN55024标准	符合EN55022 和 EN55024标准	符合EN55022 和 EN55024标准
工作环境湿度	-10~65℃	-10~65℃	-10~65℃
防震度	10~25Hz (X, Y, Z方向2G/30分钟)	10~25Hz (X, Y, Z方向2G/30分钟)	10~25Hz (X, Y, Z方向2G/30分钟)
防护等级	IP65 (前面板)	IP65 (前面板)	IP65 (前面板)
外壳材料	工程塑料ABS+PC	工程塑料ABS+PC	工程塑料ABS+PC
外形尺寸	135x102x45 MM	210x148x45 MM	270x210x30 MM
开孔	120x94 MM -045S	192x138 MM	254x200 MM
HMI编程	JENGOG Creator	JENGOG Creator	JENGOG Creator

**043S


**045S

**043S-W


**070S

**070S-W


**102S




正视图




正视图




正视图




正视图




正视图




正视图




开孔尺寸




开孔尺寸



开孔尺寸



开孔尺寸



开孔尺寸



开孔尺寸